

# Prestatieverklaring

conform Verordening bouwproducten

## Nr. 001-Feinsteinzeug

Porselein vloertegel

1. **Producttype ter identificatie:** Keramische tegels, drooggeperst, waterabsorptie < 0,5 %  
(Producttype ter identificatie:) EN 14411 appendix G BIa
2. **Toepassing:** porselein vloertegel voor binnen en buiten  
(Toepassing:)
3. **Fabrikant:** Nordceram GmbH, Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen
4. **Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct volgens bijlage V:** System 4  
(Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct volgens bijlage V)
5. **Geharmoniseerde norm:** DIN EN 14411 (2016)
6. **Aangegeven prestatie:**

Belangrijke kenmerken	Prestatie
<b>Gedrag bij brand</b>	A1 <sub>FL</sub>
<b>Emissie gevaarlijke stoffen:</b>	
- Cadmium	Prestatie niet vastgesteld
- Leiden	Prestatie niet vastgesteld
- meer	Prestatie niet vastgesteld
<b>Bestendigheid bij:</b>	
- Toepassing in binnenruimtes	uitgevoerd
- Buitentoepassingen, Vorst dooi bestandheid:	uitgevoerd
<b>Breken van belasting</b>	≥ 1300 N
<b>Buigvastheid</b>	
- ≥ Dikte 7,5 mm	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
- < Dikte 7,5 mm	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Anti-slip eigenschappen</b>	
DIN 51130, Schiefe Ebene; CEN/TS 16165, Anhang A	Zie karton of catalogus
<b>Tactiliteit</b>	Prestatie niet vastgesteld
<b>Hechting/hechtsterkte</b>	
- Cement gebonden poederlijm type C2	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- Dispersielijm type D1	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- 2 componenten lijm type R1	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Thermische schokbestendigheid</b>	uitgevoerd

7. **De prestatie van het onder nummer 1 genoemde product komt overeen met de onder nummer 6 genoemde prestatie**

(Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant genoemd onder nummer 3.)

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Dr. Albrecht Kumpmann, directeur

Bremen, 01.12.2017

